



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT2S 160/R 63 3P vast met vooraansluiting Ekip LSI microprocessor beveiliging In = 63A Im = 63...630 A

XT2S 160/ 63 Ekip LSI FF 3

1SDA067812R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                   |
| Bestelnummer          | 1SDA067812R1                                                                                                |
| Oude artikelnummer    | XT2S160EKIPLSIIN=6                                                                                          |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                            |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                             |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                                                     |
| Type                  | XT2S 160/ 63 Ekip LSI FF 3                                                                                  |
| Omschrijving          | Tmax XT2S 160/R 63 3P vast met vooraansluiting Ekip LSI microprocessor beveiliging In = 63A Im = 63...630 A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                             |
| GTIN code             | 8015644017088                                                                                               |
| Netto gewicht         | 1,22 Kilogram                                                                                               |
| Land van herkomst     | IT                                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1285,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DU                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1,72 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 90 x 130 x 116 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                  |

## Specificaties

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                                  | 160                                  |
| Nom. spanning (volt):                                            | 220 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):        | 50                                   |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 25.2 - 63                            |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 63 - 630                             |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 63 - 630                             |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                                                | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 0                                    |
| Met tripcontact:                                                 | Nee                                  |
| Aantal polen:                                                    | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                           | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 1.7                                  |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

