



## FastFix CC30 Rohrschelle M8/M10x42-1 1/4"

Zur Wand- und Deckenmontage von Rohrleitungen mit Elastomer-Isolierung zur Verhinderung von Wärmeverlusten.

- Isolermanschette ist breiter als Schelle und kann dadurch leichter mit der Isolierung des Rohres verklebt werden.

### Produktanwendung:

Kühlung



**Nummer 10-39775**

Type CC

## Produkteigenschaften

|                          |                        |                                      |                             |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Werkstoff der Schelle    | Polyisocyanurate (PIR) | Rohraußendurchmesser                 | 42 Millimeter               |
| Anschlussvorrichtung     | Innengewinde           | Zulässige Nutzlast                   | 250 Newton                  |
| Anschlussmaß             | M8/M10                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius            |
| Anschlussvorrichtung     |                        | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -200 Grad Celsius           |
| Mit eingeschäumtem Bügel | ✓                      | Dichte Isolierung                    | 80 Kilogramm pro Kubikmeter |
|                          |                        | Isolierstärke                        | 30 Millimeter               |
|                          |                        | Isolierungslänge                     | 20 Millimeter               |