



# Lastscheider SwitchLine OTM315E2M230V GEMOTORISEERDE SCHAKELAAR

OTM315E2M230V  
1SCA121189R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                               |
| Bestelnummer          | 1SCA121189R1001                         |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                 |
| Merknaam              | ABB Componenten                         |
| Serie/programma       | SwitchLine                              |
| Type                  | OTM315E2M230V                           |
| Omschrijving          | OTM315E2M230V GEMOTORISEERDE SCHAKELAAR |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant          |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen                        |
| GTIN code             | 6417019524658                           |
| Netto gewicht         | 5 Kilogram                              |
| Land van herkomst     | DE                                      |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1676,16 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 24-01-2025         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 7,7 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 460 x 255 x 253 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                      |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                         |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                              |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):               | 315                                      |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 315                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 15                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 160                                      |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 160                                      |
| Aantal polen:                                  | 2                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                        |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                          | 298                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm:                              | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                       |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                    |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                                      |

## Specificaties

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:           | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP00     |
| Aantal schakelaars:                         | 1        |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 315      |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | Overig   |
| Hoogte (millimeter):                        | 185      |
| Diepte (millimeter):                        | 211.5    |

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

