



NH-RAILKAST LASTSCHEIDER BEHUIZING

## GST 4115-400



### GST 4115-400

NH-railkast lastscheider behuizing

**CUSTOMIZABLE**

320 x 640 x 254 mm

Artikelnummer: 04611501

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaarbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 1-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 224 A, schroefaansluiting M10, uitvoer onderzijde, op Sa-rail 5-polig, N-klem 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-klem 16 - 120 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 640 mm |
| Hoogte:  | 254 mm |

### Materiaal

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Dichting:      | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |

### Andere eigenschappen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Beschermingsniveau:  | II    |
| doorslagspanning AC: | 690 V |



NH-RAILKAST LASTSCHEIDER BEHUIZING

## GST 4115-400

|   |  |
|---|--|
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V   |
| Koppelbaar:   | Ja   |
| PVC-vrij:   | Ja   |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja   |
| Beschermingsgraad:                                    | IP65 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%  |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%  |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C  |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C  |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C   |
| Weerbestendig:  | Ja   |