



ATA205049016



## **LFK, variabele binnenhoek voor goot 20x50 mm, verkeerswit**

### **Technische eigenschappen**

#### **Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### **Instellingen**

|            |          |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

#### **Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 20 mm |
| Breedte | 52 mm |

#### **Materiaal**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                   | Verkeerswit                           |
| RAL-code                | 9016                                  |

#### **Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

#### **Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### **Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### **Samenstelling**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie   | Nee       |
| Gerelateerde Series | ATA 20x50 |