



# Lastscheider OT OT2500E04W8P SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

OT2500E04W8P

1SCA108050R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                            |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA108050R1001                      |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000216 - Lastscheider              |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                      |
| <b>Serie/programma</b>       | OT                                   |
| <b>Type</b>                  | OT2500E04W8P                         |
| <b>Omschrijving</b>          | OT2500E04W8P SCHAKELAAR-DISCONNECTOR |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant       |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 29 kalenderdagen                     |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019414492                        |
| <b>Netto gewicht</b>         | 36,6 Kilogram                        |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE                                   |

## Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 7742,35 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 24-01-2025         |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 53,7 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 780 x 580 x 500 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |  |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                         |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                              |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 55                                       |
| Aantal polen:                                  | 4  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0  |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                          | 775.5                                    |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm:                              | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                       |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                    |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):             | IP00                                     |
| Aantal schakelaars:                            | 1  |
| Beschermingsgraad (NEMA):                      | Overig                                   |

## Specificaties

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hoogte (millimeter): | 376.5 |
| Diepte (millimeter): | 145.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

