


## SK-STOPCLIP26: Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø26



### Informations commerciales

Bouchon réutilisable et clip adapté au raccord push fit

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 49 mm    |
| Longueur  | 31 mm    |
| Largeur   | 49 mm    |
| Poids net | 0,031 kg |

#### Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                         |            |                                              |               |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|
| Matériau raccordement 1                 | PVDF       | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1 | 26 millimètre |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité | Pression de service maximale à<br>20 °C      | 10 bar        |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité | Largeur de clé                               | 0 millimètre  |
| Lié au système                          | ✓          | Diamètre de clé universelle                  | 0 millimètre  |
| Diamètre nominal raccordement<br>1      | DN 20      | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)            | 0             |
| Raccordement 1                          | Insert     |                                              |               |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM       |                                              |               |
| Raccord de couleur principale           | Blanc      |                                              |               |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre      |                                              |               |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓          |                                              |               |
| Avec robinet de distribution            | ✗          |                                              |               |
| Avec purgeur d'air                      | ✗          |                                              |               |
| Fermé                                   | ✗          |                                              |               |
| Essais FM                               | ✗          |                                              |               |
| Contrôle UL                             | ✗          |                                              |               |
| Label de qualité ULC                    | ✗          |                                              |               |
| Essais LPCB                             | ✗          |                                              |               |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ✗          |                                              |               |
| Certifié VdS                            | ✗          |                                              |               |
| Avec homologation TÜV                   | ✗          |                                              |               |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ✗          |                                              |               |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✓          |                                              |               |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓          |                                              |               |
| Équipements au gaz QA                   | ✗          |                                              |               |
| Label de contrôle KOMO                  | ✓          |                                              |               |
| Homologation selon BBR/EKS              | ✗          |                                              |               |