




# Lastscheider Enclosed Switches OTP75A4U Veiligheidsschakelaar

OTP75A4U

1SCA022401R1650

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA022401R1650
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Enclosed Switches
<b>Type</b>	OTP75A4U
<b>Omschrijving</b>	OTP75A4U Veiligheidsschakelaar
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	33 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019131016
<b>Netto gewicht</b>	2,2 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 299,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	24-01-2025
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	140 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	417 x 213 x 197 Millimeter
CBS nummer	85363030

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	750
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continu stroom Iu (ampère):	115
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	37
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	37
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	200
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Rood
Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65

## Specificaties

<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continuïstroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	80
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	Overig
<b>Hoogte (millimeter):</b>	400
<b>Diepte (millimeter):</b>	140

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

