



FastFix CB13 M8-M10x54(r.10-39841)

CB Rohrschelle mit Isolierung für die Montage von Rohrleitungen in Kalt- wassersystemen. _ Vorteile: -Zum Aufhängen von Rohrleitungen in Kühlwassersystemen -Ausgestattet mit Schnellspannver- schluss zur einfachen Montage (ausge- nommen CB 13 x 114-4) -Isolierung: 13 mm Elastomerschaum mit PIR-Kern und schwarzer PVC-Folie, 50 mm breit -Wärmeleitfähigkeit Isolierung max. 0,036 W/mK - Wasserdampfdurchlässigkeit: 7000 (Mü) -CB Rohrschellen verfügen über zwei gegen ein Herausfallen gesicherte Kreutzzschlitzverschlussschrauben
_ Produktmerkmale: -Alle Metallteile verzinkt -Anschlussgewinde M8/M10 -Temperaturbeständig von -45 C bis +105 C -Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102/1, Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102/1 als Teil eines Systems mit Rohren und Isolierung

Produktanwendung:

Kühlung



Nummer 10-39841

Type CB

Produkteigenschaften

Werkstoff der Schelle	Elastomer	Rohraußendurchmesser	219 Millimeter
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	3500 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	105 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung		Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-45 Grad Celsius
Mit eingeschäumtem Bügel	✓	Dichte Isolierung	80 Kilogramm pro Kubikmeter
		Isolierstärke	19 Millimeter
		Isolierungslänge	100 Millimeter