

Productinformatieblad

Specificaties



Dakregelaar BACnet - RH - Universele uitgang - SL

SE8650U0B00

EAN Code: 3606489928414

Prijs: 541,90 EUR

Hoofd

kaliber AWG	AWG 22...AWG 18
Verloop vochtigheidsmeting	Minder dan 1 % per jaar
width	86 mm
market segment	Logies/hotel Klein commercieel Gebouwen Gezondheidszorg Niet-kritieke gebouwen Kantoor Residentieel School
device application	Faseringsapparatuur (RTU/HP)
net weight	340 g
product or component type	Dak unit
product name	SE8000 Series
device short name	SE8600
height	120 mm
doeland	Noord-Amerika.
richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/53/EU - RF-richtlijn
Temperatuurreolutie	0,1 °C
kleur behuizing	Zilver
ambient air temperature for storage	-30...50 °C
depth	25 mm
ambient air temperature for operation	0...50 °C
meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 0,5 °C, Vochtigheid: +/- 5 %, 20...80 % RH (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 10...20% (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 80...90% (niet-condenserend)
weergegeven informatie	Temperatuur: - 40...122 °F
netfrequentie	60 Hz 50 Hz
protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP Modbus RTU
ingangsspanning	0...10 V
temperatuurinstelbereik	12...37,5 °C Koeling 4,5...32 °C verwarming

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Kalibratiecertificaat	1 pt
normen	EN/IEC 60730-1 FCC part 15 subpart B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC deel 15 subdeel C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
relatieve vochtigheid	0...75 %
Us nominale voedingsspanning	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
uitgangsspanning	24 V AC/DC voor relais output 0...10 V AC/DC voor spanningsuitgang
outputtype	5 xrelaisuitgang 4 xUniverseel
Uitgangsstroom	1 A relais output 3 A relais output (inkomend) 0,3 A universele output 1,5 A universele output (inkomend)
Type sensor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatuur RH-ruimtesensor vochtigheid Bulkpolymeer vochtigheid
ingangstype	Droog contact 2 X Analoog 5 X
vochtigheidsinstelbereik	30...95 %
range	Ecostruxure Building Expert
Economizer	No
Vochtigheid-regeling	Yes
Pixelresolutie	No
vorm schroevendraaier	Yes

Complementair

oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
oppervlakte afwerking	Mat
functie beschikbaar	HVAC-besturing Beschikbaar met CO2/RH/T Helderheidsensor Veranderingen kunnen direct gemaakt worden over display Codevergrendelingsfunctie Gemakkelijk configureerbaar Firmware update via USB Ventilatorbesturing

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,6 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	240 g

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 181

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No


WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

