



Wartel voor metalen kabelbeschermingslang T&B Liquidtight Fittings 1 1/2 Inch Liquidtight connector voor Flexible Metallic Conduit 90 graden

5356SST6

7TAD012390R0023

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TAD012390R0023
Oude artikelnummer	5356SST6
ETIM Productklasse	EC001180 - Wartel voor metalen kabelbeschermingslang
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	T&B Liquidtight Fittings
Type	5356SST6
Omschrijving	1 1/2 Inch Liquidtight connector voor Flexible Metallic Conduit 90 graden 1-1/2 inch vloeistofdichte connector voor flexibele metalen buis, 90 graden, UL/CSA-gekeurd, hoge UV-bestendigheid, NEMA-classificaties: 3, 3R, 4, 4X, lengte 4,58 inch/116,33 mm, breedte 2,56 inch/65,02 mm, hoogte 3,88 inch/98,55 mm, temperatuurbereik 0 tot 105 °C, roestvast staal 316 met Duraplated aardkegel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	133 kalenderdagen
GTIN code	5415022450521
Netto gewicht	6,68 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 49174,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	6,68 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	133,35 x 133,35 x 85,725 Millimeter
CBS nummer	73072210

Generated on 27-3-2026

Specificaties

Draaibare schroefdraad:	Nee
Eendelig:	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang DIN EN 61386-23:	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang CSA:	Ja
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang UL:	Ja
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang FI:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

