


## UFH-0505CDP15: 15-Groeps ComposietVerdeler, Regelbaar Met Debietmeting En A-Pomp



### Commerciële informatie

Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, zijn body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerende is. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep en reduceert CV water naar een temperatuur geschikt voor vloerverwarming. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

#### Dimensies basiseenheid

|               |           |
|---------------|-----------|
| Hoogte        | 480 mm    |
| Lengte        | 1.050 mm  |
| Breedte       | 170 mm    |
| Netto gewicht | 14,200 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                        |                                            |                                            |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Aansluitwijze primaire zijde           | 2-pijps                                    | Uitwendige buisdiameter primair            | 32 Millimeter       |
| Geschikt voor koeling                  | ✓                                          | Mediumtemperatuur (continu)                | 5 55 Graden Celsius |
| Materiaal                              | Kunststof                                  | Max. werkdruk                              | 4 bar               |
| Positie primaire aansluiting           | Bovenop                                    | Max. aantal uitbreidingsgroepen            | 0                   |
| Aansluiting primair                    | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Voedingsspanning                           | 230 Volt            |
| Nom. diameter primair                  | 3/4" (20)                                  | Aantal secundaire groepen                  | 15                  |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ✓                                          | Uitwendige buisdiameter secundair          | 12 20 Millimeter    |
| Met mengventiel                        | ✓                                          | Doorstroomcapaciteit                       | 0 5 Liter per uur   |
| Uitbreidbaar                           | ✗                                          | Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 0 Kilopascal        |
| Multi-zone verdeler                    | ✗                                          | Breedte                                    | 170 Millimeter      |
| Temperatuurbegrenzing                  | ✓                                          | Hoogte                                     | 480 Millimeter      |
| Met terugslagklep                      | ✗                                          | Diepte                                     | 1050 Millimeter     |
| Met circulatiepomp                     | ✓                                          |                                            |                     |
| Type pomp (systeempomp)                | AC                                         |                                            |                     |
| Druktrap klasse                        | PN 4                                       |                                            |                     |
| Met regeling                           | ✓                                          |                                            |                     |
| Hydraulische balans regeling           | Statisch                                   |                                            |                     |
| Volumestroommeting                     | Analoog                                    |                                            |                     |
| Met thermometer                        | ✓                                          |                                            |                     |
| Temperatuurmeting aanvoer              | Analoog                                    |                                            |                     |
| Temperatuurmeting retour               | Analoog                                    |                                            |                     |
| Met ontluchting                        | ✓                                          |                                            |                     |
| Met manometer                          | ✗                                          |                                            |                     |
| Aansluiting secundair                  | Euroconus (geen norm)                      |                                            |                     |
| Nom. diameter secundair                | 3/4" (20)                                  |                                            |                     |
| Afsluitbare groepen                    | ✓                                          |                                            |                     |
| Met doorstroommeter                    | ✓                                          |                                            |                     |
| Met thermische stelaandrijving         | ✗                                          |                                            |                     |
| Met wandbevestigingsbeugel             | ✓                                          |                                            |                     |
| Met omkasting                          | ✗                                          |                                            |                     |