



# Wandcontactdoos modulair System pro M compact M1011-69-T23 Contactdoos met 10A grijs

M1011-T23

2CSM220695R0721

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                              |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CSM220695R0721                        |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001663 - Wandcontactdoos modulair    |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                        |
| <b>Serie/programma</b>       | System pro M compact                   |
| <b>Type</b>                  | M1011-T23                              |
| <b>Omschrijving</b>          | M1011-69-T23 Contactdoos met 10A grijs |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant         |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 kalenderdagen                        |
| <b>GTIN code</b>             | 8012542206958                          |
| <b>Netto gewicht</b>         | 172 Kilogram                           |
| <b>Land van herkomst</b>     | RO                                     |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 33,10 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024       |
| <b>Conditiegroep</b> | FL               |

## Logistieke gegevens

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC              |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                    |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 172 Kilogram            |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 65 x 54 x 85 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                |

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

|  |        |
|--|--------|
| <b>Uitvoering:</b>                       | Overig |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>       | 16     |
| <b>Met klapdeksel:</b>                   | Nee    |
| <b>Met verhoogde aanraakbeveiliging:</b> | Ja     |
| <b>Met controlelamp:</b>                 | Nee    |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>        | 60     |
| <b>Aantal actieve contacten (rond):</b>  | 0      |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>  | 0      |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>       | 3      |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>           | IP20   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

