

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 1 / 12

01 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap onderneming

- **Productidentificatie**

- Handelsnaam:
Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

- Artikelnummer:
705550

Toepassing:

Industriële Lakkeringen

- Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Niet bepaald.
- Toepassing van de stof / van de bereiding

- **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

- Fabrikant/leverancier:
WEILBURGER Coatings GmbH
Ahäuserweg 12-22
D-35781 Weilburg
Telefoon: +49 6471 315-0
Telefax : +49 6471 315-116

- Inlichtingengevende sector:
Afdeling produktveiligheid
Roland Hofmann
Tel. +49 (0) 6471 315 177
Fax +49 (0) 6471 315 5177
E-Mail: R.Hofmann@weilburger.com
- Telefoonnummer voor noodgevallen:
Tel. +49 (0) 6471 315 177
This phone number is available only during office hours:
Mon - Thu 7:00 - 16:00 hrs CET
Fri 7:00 - 13:00 hrs CET

02 Identificatie van de gevaren

- Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02

Flam. Aerosol 1 - H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 2 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 1)



- GHS02 GHS07
- Signaalwoord
Gevaar
 - Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
acetone / xyleen / butaan-1-ol
 - Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 - Voorzorgsmaatregelen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale internationale voorschriften.
 - **Andere gevaren**
 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 - PBT:
Niet bruikbaar.
 - zPzB:
Niet bruikbaar.

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische karakterisering: Mengsels**
- Beschrijving:
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS-nummer		%
67-64-1	acetone EC-nummer: 200-662-2 Reg. nr.: 01-2119471330-49-XXXX ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit. 2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336	25,01- 50,00
106-97-8	butaan EC-nummer: 203-448-7 stof waarvoor binnen de Gemeenschap een bloomstellingsgrens op de werkvloer geldt. ⚠ Flam. Gas 1 - H220; ⚠ Press. Gas L	10,01- 25,00

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 3 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 2)

71-36-3	- H280 butaan-1-ol EC-nummer: 200-751-6 Reg. nr.: 01-2119484630-38-XXXX ☠ Eye Dam. 1 - H318; ☠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	1,01- 02,50
100-41-4	ethylbenzeen EC-nummer: 202-849-4 Reg. nr.: 01-2119489370-35-XXXX ☠ Flam. Liq. 2 - H225; ☠ STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Acute Tox. 4 - H332	2,51- 10,00
1330-20-7	xyleen EC-nummer: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32-XXXX ☠ STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; ☠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H335	2,51- 10,00
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetaat EC-nummer: 203-603-9 Reg. nr.: 01-2119475791-29-XXXX stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt. ☠ Flam. Liq. 3 - H226	1,01- 02,50

04 Eerstehulpmaatregelen

- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- **Algemene informatie:**
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.
- **Na het inademen:**
De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen ver-mijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige adem-haling toepassen. Geen eten of drinken geven. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging legen en arts raadplegen.
- **Na huidcontact:**
Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen mit water en zeep. Indien nodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepas-sen. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken.
- **Na oogcontact:**
Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.
- **Na inslikken:**
Bij inslikken van het produkt onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laren rusten. Braken niet opwekken.
- **Informatie voor de arts:**
- Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 4 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 3)

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

05 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**
alcoholbestendig schuim, kooldioxyde, poederblussers, waternevel
- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:**
water straal
- **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blotstelling aan de afbraak-producten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.
- **Advies voor brandweelieden**
- Speciale beschermende kleding:
Passende apparatuur voor de ademhaling kan noodzakelijk zijn.
- **Verdere gegevens**
Koel de containers die aan het vuur hebben blootgestaan af met water.
Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlakte-water terechtkomt.

06 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Adem de dampen niet in. Volg de beschermende maatregelen, zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8.
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Voorkom dat materiaal in de riolering of het oppervlaktewater terecht-komt. Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeen-komst met de plaatselijke regels.
- **InsluTINGS- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Vloeibare bestanddelen met vloeistofbindend materiaal opnemen.
- **Verwijzing naar andere rubrieken**

07 Hantering en opslag

- **Handling:**
- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Vermijd de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan. Het produkt mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermde verlichting of andere ontstekingspunten. Het produkt kan elektrostatisch worden opgeladen: maakt altijd gebruik van een aard-leiding wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn. Gereedschappen die vonken, mogen niet worden gebruikt. Vermijd contact met ogen en huid. Adem damp en spuitnevel niet in. Roken, eten en drinken in de ruimtes waar het produkt wordt gebruikt, moet worden verboden. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.
- Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 5 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 4)

- **Opslag:**
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Niet bewaren met reductiemiddelen, zware metalen-verbindingen, zuren en alkaliën.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Achter slot en niet toegankelijk voor kinderen bewaren.
Op een koele plaats bewaren, verhitting leidt tot drukverhogingen en barstgevaar.
- Opslagklasse:
2 B
- **Specifiek eindgebruik**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

08 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Controleparameters
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

67-64-1		aceton		
WGW				
	Korte termijn waarde	2420		mg/m3
		1000		ppm
	Lange termijn waarde	1210		mg/m3
		500		ppm
106-97-8		butaan		
MAC				
	Lange termijn waarde	1430		mg/m3
		600		ppm
71-36-3		butaan-1-ol		
BGW				
	Korte termijn waarde	45		mg/m3
		15		ppm
100-41-4		ethylbenzeen		
BGW				
	Korte termijn waarde	430		mg/m3
		100		ppm
	Lange termijn waarde	215		mg/m3
		50		ppm
H				
WGW				
	Korte termijn waarde	430		mg/m3
		98		ppm
	Lange termijn waarde	215		mg/m3
		49		ppm
1330-20-7		xyleen		
WGW				

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 6 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 5)

Korte termijn waarde	442	mg/m³
	100	ppm
Lange termijn waarde	210	mg/m³
	47	ppm
technisch mengsel		
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetaat	
BGW		
Lange termijn waarde	550	mg/m³
	100	ppm
WGW		
Lange termijn waarde	550	mg/m³
	100	ppm

- Aanvullende gegevens:
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.
- Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
Filter voor kortstondig gebruik:
Filter A/P2
- Handbescherming:
Om huidproblemen te vermijden, moet het dragen van handschoenen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt.
Rechtstreeks contact met chemicaliën / product / de bereiding moet door organisatorische maatregelen worden vermeden.
Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen.
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Gebruik handschoenen uit stabiel materiaal (b.v. nitril) -desgevallend met gebreide drager ter verbetering van het draagcomfort.
Wanneer slechts een korte belasting van het handschoenmateriaal door spatten te verwachten is, worden voor een betere aanvaarding bij de gebruikers handschoenen met gebreide drager voor een groter draagcomfort aanbevolen.
Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen
- Handschoenmateriaal
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
- Oogbescherming:
Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.
- Lichaamsbescherming:
Draag geschikte beschermende kleding.

09 Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens

Voorkomen:

Vorm: Aërosol

Kleur: Volgens de produktbeschrijving

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 7 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 6)

Reuk:	Naar aromatische oplosmiddelen
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
pH-waarde:	Niet bepaald.
Toestandsverandering	
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44 °C Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Vlampunt:	-97 °C Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	365 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Zelfontsteking:	Niet bepaald.
Ontploffingsgevaar:	Niet bepaald.
Ontploffingsgrenzen:	
Onderste:	1,10 Vol %
Bovenste:	13,00 Vol %
Dampspanning:	bij 20 °C 8.000,0000 hPa
Dichtheid:	Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Niet resp. gering mengbaar.
Viscositeit	
Dynamisch:	Niet bepaald.
Kinematisch:	Niet bepaald.
Oplosmiddelgehalte:	
Organisch oplosmiddel:	88,21 %
Gehalte aan vaste bestanddelen:	11,98 %
Overige informatie	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10 Stabiliteit en reactiviteit

- Reactiviteit
- Chemische stabiliteit
- **Te vermijden omstandigheden:**
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel.
- Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- Te vermijden omstandigheden
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:**
Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraak-producten ontstaan, zoals kooldioxyde, koolmonoxyde, rook, stickstof-oxyden.

NL

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 8 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 7)

11 Toxicologische informatie

- **Informatie over toxicologische effecten**

- **Acute toxiciteit:**

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

- 67-64-1 aceton**

- Oraal, LD50: 5800 mg/kg (rat)

- Dermaal, LD50: 20000 mg/kg (Rabbit)

- 106-97-8 butaan**

- Inhalatief, LC50/4h: 658 mg/l (rat)

- 71-36-3 butaan-1-ol**

- Oraal, LD50: 2292 mg/kg (rat)

- Dermaal, LD50: 3430 mg/kg (Rabbit)

- Inhalatief, LC50/4h: 17,76 mg/l (rat)

*

- 100-41-4 ethylbenzeen**

- Oraal, LD50: 3500 mg/kg (rat)

- Inhalatief, LC50/4h: 17,2 mg/l (rat)

- 1330-20-7 xyleen**

- Oraal, LD50: 8640 mg/kg (rat)

- Inhalatief, LC50/4H: 27,6 mg/l (rat)

- 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

- Oraal, LD50: 8500 mg/kg (rat)

- Dermaal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)

- Inhalatief, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)

- **Primaire aandoening:**

- op de huid:

- Prikkelt de huid en de slijmvliezen.

- aan het oog:

- Prikkeling

- **Overgevoeligheid:**

- Geen effect van overgevoeligheid bekend.

Erfaring van de praxis

Verdere opmerkinge:

Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de gegeven maximale blootstelling, kan de gezondheid schaden, bijvoorbeeld irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en het kan de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het produkt kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet allergische contact-eczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven en onherstelbare schade aanrichten.

Algemene informatie

Betreffende het produkt zelf is geen informatie beschikbaar.

12 Ecologische informatie

Het produkt mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen. Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met het ontbreken van bepalingen.

- **Toxiciteit**

- **Aquatische toxiciteit:**

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **Persistentie en afbreekbaarheid**

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 9 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 8)

- **Gedrag in milieu-compartimenten:**
- Bioaccumulatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Mobiliteit in de bodem
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- PBT:
Niet bruikbaar.
- zPzB:
Niet bruikbaar.
- **Andere schadelijke effecten**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

13 Instructies voor verwijdering

- **Afvalverwerkingsmethoden**
- Aanbeveling:
Moet met inachtneming van de bepalingen m.b.t. speciaal afval na een voorbehandeling bij een erkende stortplaats voor speciaal afval of bij een verbrandingsinstallatie voor speciaal afval afgeleverd worden. Laat het produkt niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- Aanbeveling:
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de produkt zelf verwijderd worden.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- **VN-nummer**
- ADR UN1950
- IMDG UN1950
- IATA UN1950
- **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- ADR 1950 AEROSOLE
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, FLAMMABLE
- **Transportgevarenklasse(n)**
- ADR
- klasse 2 Gassen
- Etiket



- IMDG
- Class 2.1

(Vervolg op blz. 10)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 10 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 9)

Label

2.1


IATA
Class

2.1

Label

2.1


• Verpakkingsgroep:
ADR

-

IMDG

-

IATA

-

• Milieugevaren:

Niet bruikbaar.

• Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: Gassen

Kemler-getal:

23

EMS-nummer:

F-D,S-U

• Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet bruikbaar.

• Transport/verdere gegevens:

Niet bruikbaar.

Vrijgestelde - of uitgezonderde hoeveelheden (EQ): E0

Beperkte hoeveelheden (LQ)

1L

Vervoerscategorie

2

Tunnelbeperkingscode

D

IMDG
Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

E0

• VN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLE, 2 (2.1), -

15 Regelgeving

• Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

*

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
108-88-3 tolueen : 2

(Vervolg op blz. 11)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 11 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 10)

- 1330-20-7 xyleen : 2
70657-70-4 2-methoxypropylacetaat : 1B
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII
Beperkingsvoorwaarden: 30, 48

• **Nationale voorschriften:**

- Technische aanwijzing lucht:
- Klasse aandeel in %

III	17,25
II	0,01
- Gevaarklasse v. water:
- **Chemische veiligheidsbeoordeling:**
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16 Overige informatie

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EU, daar de condities waarin het produkt wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het produkt niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons produkt gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons produkt.

- Relevante zinnen

EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

• **Blad met gegevens van de afgifte-sector:**

Afdeling produktveiligheid

• **Contact-persoon:**

Roland Hofmann Tel. +49 (0) 6471 315 177 Fax +49 (0) 6471 315 5177 email:
R.Hofmann@weilburger.com

• **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Vervolg op blz. 12)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

17292106

Herziening van: 05.12.2017

Bladzijde: 12 / 12

Handelsnaam : Spraydosen 400ml SENOTHERM-Lack 17-1102-705550

(Vervolg van blz. 11)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Gegevens die ten opzichte van de voorlopige versie zijn veranderd