

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys thermostaat met omkeercontact °C

NSYCCOCHI

EAN Code: 3606480152559

Prijs: 43,35 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|-------------------|
| range | ClimaSys |
| productnaam | ClimaSys CC |
| product of component type | Thermostaat |
| instelbereik temperatuur | 5...60 °C |
| weergegeven informatie | Temperatuur in °C |

Complementair

| | |
|-----------------------------------|--|
| ingangsspanning | 240 V |
| type sensor | Bimetaal |
| type en samenstelling contacten | 1 normaal open/ normaal gesloten |
| contactweerstand | 10 mOhm |
| levensduur in cycli | 100000 cycles |
| maximale schakelcapaciteit | 4 A 250 V AC inductief PF: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC inductief |
| elektrische aansluiting | 4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm ² |
| mounting mode | Afgesneden |
| hoogte | Extern: 68 mm |
| breedte | Extern: 56 mm |
| diepte | Extern : 44 mm |
| gewicht product | 100 g |
| montagezone | Kruisrails Op montageplaat 35 mm DIN rail Spacial stijl |
| omgevingstemperatuur voor werking | -20...80 °C |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| hysteresis | 7 K +/- 0.4K |
| aantal uitgangen | 1 verwarmingsfunctie 1 ventilatiefunctie |
| materiaal | PC |
| colour | Lichtgrijs |
| vlamvertraging | Zelf dovend In overeenstemming met UL94 (materiaal V0) |
| product certifications | UL |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 6,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 7,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 8,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 84,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | CAR |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 75 |
| verpakking 2 hoogte | 26,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 41,500 cm |
| verpakking 2 lengte | 32,500 cm |
| verpakking 2 gewicht | 7,428 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 3000 |
| verpakking_3_hoogte | 198,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 311,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.