

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVABATH3-PURE-SMART-700-NA
Art. Nr.: 46363



9120129931694

Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer Smart, grijs metaal, 62x160cm, 700W, 230V



Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 PURE SMART infraroodverwarming met ingebouwde SMARTBOX (besturingseenheid) en bijgeleverde SMARTCUBE (draadloze thermostaat) voor makkelijke bediening via de ETHERMA SMART-app past met zijn strakke elegantie perfect in de badkamer en geeft een behaaglijke infraroodwarmte. De twee temperatuurbegrenzers in elk paneel zorgen ervoor dat je altijd veilig kunt gebruiken. De innovatieve technologie maakt van het oppervlak een super goede stralingsbron. Samen met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de goed geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsefficiëntie en dus voor maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte – eenmaal ingeschakeld, wordt het paneel verwarmd tot ongeveer 80 °C en zorgt het binnen de kortste keren voor een behaaglijke warmte. En dankzij de meegeleverde, bijpassende handdoekhouder ook lekker warme handdoeken. De frameleze constructie zorgt voor een modern design. Er zijn drie vermogens beschikbaar en er kunnen in totaal maximaal twee extra handdoekhouders aan het apparaat worden bevestigd. Inclusief een gemonteerde, gepoedercoate handdoekhouder, kleur: verkeerswit RAL 9016 of nano-antraciet RAL 7016, verticale wandmontage, beschermingsklasse: IP X4, stalen behuizing, inclusief 1 m stekkersnoer, CE-conform.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	7016
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	700 Watt
Montagerichting	Verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✗	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	Max. oppervlaktetemperatuur	80 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Grijs	Hoogte	1600 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	620 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	48 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Overig		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✓		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✓		

Gecreëerd op: 16-12-2025