

buisadapter

## ROP 32



### ROP 32

**buisadapter**

Artikelnummer: 97053001

Afmetingen: 49 x 64 x 45 mm

buisadapter, met onderdeel, voor de opname van verschillende buisdiameters, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

**kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M32, geschikt voor steunstangen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

### Afmetingen

Breedte:	49 mm
Lengte:	64 mm
Hoogte:	45 mm

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Toebehoren

[97050501 - BSK 2 - basisdeel](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)