



Wandcontactdoos Ocean wcd ra kv fietsoplaadpunt grn

MU20 EBW-54 FIETS

2CKA009999A2301

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA009999A2301
Oude artikelnummer	9999-0-2301
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
ETIM Modelleerklasse	MC000139 - Wandcontactdoos (enkelvoudig)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Ocean
Type	MU20 EBW-54 FIETS
Omschrijving	wcd ra kv fietsoplaadpunt grn Opbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene klapdeksel, met symbool "E-Bike", IP44, ocean-alpinwit.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507129567
Netto gewicht	0,141 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 27,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,141 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 100 x 70 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Montagewijze:	Opbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Overig
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Groen
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Veiligheidsvoeding (groen)
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met aan/uitschakelaar:	Nee

Specificaties

Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK04
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	74
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	83
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	55
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Metallic:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Randaarde (type F)	
Aantal eenheden	0	1	
Uitvoeringsvorm afdekking	0	Complete behuizing	
Montagewijze	0	Opbouw	
Diameter (millimeter)	0	-	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	83	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	74	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	55	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>