

Productdatablad

Mediaconverter 1-voudig



Artikelnr.

MK-POF-UAE-REG

Mediaconverter 1-voudig

inbouwbreedte 1 TE (18 mm)

1 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)

POF-kabel is er bijv. van de fabrikanten Rutenbeck en Leoni, lege buis met geïntegreerde POF-leiding is er bijv. van fabrikant Fränkische Rohrwerke.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC/DC 8 ... 24 V
Voeding:	via externe netvoeding, art.nr. NT 1220 REG VDC ingangsspanning 100 ... 240 V ~ uitgangsspanning DC 12 V / 2 A (niet meegeleverd)
Vermogensopname:	typ. 0,9 W
Interfaces:	1 x RJ45, 1 x POF (2,2 mm Duplex)
Overdrachtssnelheid:	toepassingen tot 100 Mbit/s
Max. leidinglengte:	70 m met POF 2,2 mm
Golflengte:	typ. 660 nm
Inbouwbreedte:	18 mm (1 TE)
Overdrachtstechnische eigenschappen:	
DIN EN 50173-1:2003-06	Category 5
ISO/IEC 11801:2002	Category 5
DIN EN 50173:2011-09	
IEC 60603-7-2:2007	unshielded 100 MHz
TIA/IAE-568-B.2-2001	Category 5e