

Reflex Storatherm Heat Mini H 100, bufferreservoir voor verwarmingssystemen, grijs, 3 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|---------------------------|----------|
| Type | H 100 |
| Kleur | grijs |
| Isolatie | ✓ |
| Isolatietype | EPP |
| Isolatiesterkte | 40 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Nominale inhoud | 100 l |
| Aantal moffen | 6 St. |
| Aansluiting | G 1 1/2" |
| Warmteverlies | 49 W |
| Diameter | 560 mm |
| Max. hoogte | 893 mm |
| Kantelmaat ca. | 1033 mm |
| Gewicht | 22,35 kg |

Beschrijving

Reflex Storatherm Heat Mini H 100

Bufferreservoir voor het opslaan van verwarmingswater. Zonder flens, zonder interne warmtewisselaar. De twee rijen aansluitstukken voor de 25-liter tank hebben elk 2 doppen, voor de 50-liter en 100-liter tanks hebben elk drie doppen per rij, ontworpen als G 1 1/2 inch voor warmtegeneratoren en -verbruikers, links en rechts gerangschikt als doppen voor het laden of lossen – horizontaal uitgelijnd, 180 graden verplaatst. Mof in het bovenste opslaggedeelte G 1/2 inch.

Opslagtanks van staal SDC04, binnen rauw en buiten gelakt. Bufferreservoir geïsoleerd met 35 mm verwijderbare EPP-isolatie, volgens DIN 4102-1 bouwstofklasse B2.

Energie-efficiëntieklasse B volgens DIN EN 12897:2020-05. De warmteverliezen worden bepaald op gecertificeerde proefbanken.

Verkrijgbaar in volumes van 25 l, 50 l en 100 l.

Tank voor wandmontage met volume van 25 l en 50 l.

Tank voor vloermontage met volume van 100 l.

