



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter BW Present Tech BasicLINE GST

6814 U-GST

2CKA009999A6814

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA009999A6814
Oude artikelnummer	9999-0-6814
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
ETIM Modelleerklasse	MC000212 - Bewegingsschakelaar compleet (plafond)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wachter
Type	6814 U-GST
Omschrijving	BW Present Tech BasicLINE GST Busch-Wächter® Present tech BasicLINE, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, 4 A, 230 V AC, met GST18/3 connectoren (1x female en 1x male), plafondinbouwmontage door middel van geïntegreerde veerbeugels.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507125972
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 156,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	130 x 80 x 120 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Gedwongen uitschakeling:	Nee
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	2.5
Trappenhuiscontroller:	Ja
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	4
Diameter reikwijdte op vloer (meter):	8
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP21
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	5
Max. nalooptijd (minuut):	30
Inschakelvertraging (seconde):	0
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	0 - 0
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	0 - 0
Aanspreekhelderheid (lux):	10 - 2000
Max. schakelvermogen (watt):	2000
C-Belasting:	Ja
Temperatuur (graden celsius):	0 - 45
Aantal schakelzones:	128
Max. inschakelstroom (ampère):	80
Ingang voor nevenunit:	Ja
Frequentie (hertz):	50 - 50
Met alarmfunctie:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	31	CH
Diameter 1 (millimeter)	0	111	D1
Diameter 2 (millimeter)	0	28	D2
Inbouwdiepte (millimeter)	0	28	ID
Inbouwlengte (millimeter)	0	36	IL
Inbouwbreedte (millimeter)	0	36	IW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	26	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>