

Technisch Gegevensblad

SMHF

Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHF 43-8/570
Artikelnummer	145560
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	toelichting	
L1	L1 lengte	in mm	570 mm
D1	D1 diameter beschermingskabel	in mm	43 mm

omschrijving / d.m.n.	afmeting / in mm.	toelichting / o.m.g.	hoeveelheid / stuks
omschrijving:	06.12.2021	type	afmeting in de gewone / niet verw. niet cable
omschrijving:	22.12.2021	type	afmeting in de gewone / niet verw. niet cable
omschrijving:	22.12.2021	type	afmeting in de gewone / niet verw. niet cable
		omschrijving / d.m.n.	hoeveelheid / stuks
		CEPOLO 14560	1
		CEPOLO 14560	1

Lengte L1	570 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	40 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	30 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311005409

EAN-UPC	4010311005409		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	590	590	
Breedte (mm)	267	267	
Hoogte (mm)	50	50	
Netto gewicht (kg)	0.484	0.484	
Bruto gewicht (kg)	0.484	0.484	