



mobiele lokalisatiekit, Vigilohm MLF, om isolatiefout te vinden, met IM400 en sondes, 1 kanaal

IMDMFLK1

EAN Code: 3606482077515

Prijs: 2.561,00 EUR

Hoofd

range	Vigilohm
product name	VIGILOHM MFL
product or component type	Mobiele foutenlokalisatie
aantal kanalen	1
bereik compatibiliteit	Vigilohm VIGILOHM IM IM400 isolatiebewakingsapparaat Vigilohm VIGILOHM IM IM400L isolatiebewakingsapparaat Vigilohm VIGILOHM IM IM400THR isolatiebewakingsapparaat Vigilohm VIGILOHM IM IM400LTHR isolatiebewakingsapparaat Vigilohm VIGILOHM IM IM400C isolatiebewakingsapparaat
compatibiliteit product	CP15-sonde CP50-sonde CP100-sonde

Complementair

samenstelling kit	Harde koffer Verbindingskabel Batterij Automaat Isolatiefoutlokalisatie
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
maximale energieverbruik in W	4 W
netwerkspanning	440 V - AC (wanneer de spanningsinvoer is aangesloten op het systeem) 1000 V - AC (wanneer de spanningsinvoer niet met het systeem is verbonden) 440 V - DC (wanneer de spanningsinvoer is aangesloten op het systeem) 1000 V - DC (wanneer de spanningsinvoer niet met het systeem is verbonden)
Maximale belastingscapaciteit	20 µF
acquisitietijd	15 s
kalibratietijd	45 s
locatie	Binnen Buiten
isolatiespanning	300 V III 2 600 V II 2
autonomie	24 uur
Normale oplaadtijd	7 h
net weight	7 kg
height	160 mm
breedte	340 mm
depth	315 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

standards	IEC 61557-9 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4 UL 61010-1
IP-beschermingsgraad	IP40
ambient air temperature for operation	-20...45 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
operating altitude	<= 3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	6,505 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	40,2 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C123d318-cb33-4e5c-9dab-95827c9079ea
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product in real life situation



Technical Illustration

Assembly's dimensions

