

# Technisch Gegevensblad

## SMHF

### Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHF 68-15/690
Artikelnummer	145564
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

part	description	quantity	unit
L1	length	length	m
12	of a line / Schisma kabel	of cable pairs / aantal lijnen	mm

code / d. no.	name / naam	description / beschrijving	quantity / aantal
01.12.2021	sp	telecommunication cable spliced with wire connector	1
22.12.2021	12	of a line / Schisma kabel	1
22.12.2021	12	of a line / Schisma kabel	1
BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products		SMH 68-15/690	1
		CEP010 1A5564	1

Length L1	690 mm
Diameter D1 over protective liner	68 mm
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	55 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	50 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	250 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	70 Stuks

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Escheremde voering
	Droogmiddel
	Schermverbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311010489

EAN-UPC	4010311010489		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	705	705	
Breedte (mm)	332	332	
Hoogte (mm)	67	67	
Netto gewicht (kg)	0.832	0.832	
Bruto gewicht (kg)	0.832	0.832	