

Technisch Gegevensblad

SMHF

Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHF 68-15/380
Artikelnummer	145568
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	toelichting	
L1	L1 lengte	in mm	380 mm
D1	D1 diameter beschermingslijner	in mm	68 mm

creatie d:	06.12.2021	ing:	01-10-2021	titel:	CEPACK
aanpak d:	22.12.2021	nr:	14556	omschrijving:	CEPACK CE-15/30
aanpak m:	22.12.2021	vers:	1.0	omschrijving:	CEPACK CE-15/30
				omschrijving:	CEPACK CE-15/30
				omschrijving:	CEPACK CE-15/30
				omschrijving:	CEPACK CE-15/30

Lengte L1	380 mm
Diameter D1 over protective liner	68 mm
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	55 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	50 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	30 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	50 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311005416

EAN-UPC	4010311005416			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	60	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	471	471	810	
Breedte (mm)	318	318	615	
Hoogte (mm)	25	25	525	
Netto gewicht (kg)	0.456	0.456	27.36	
Bruto gewicht (kg)	0.456	0.456	27.66	