



## FastFix CB13 Rohrschelle M8/M10x35-1"

CB Rohrschelle mit Isolierung für die Montage von Rohrleitungen in Kalt- wassersystemen. \_ Vorteile: -Zum Aufhängen von Rohrleitungen in Kühlwassersystemen -Ausgestattet mit Schnellspannver- schluss zur einfachen Montage (ausge- nommen CB 13 x 114-4) -Isolierung: 13 mm Elastomerschaum mit PIR-Kern und schwarzer PVC-Folie, 50 mm breit -Wärmeleitfähigkeit Isolierung max. 0,036 W/mK - Wasserdampfdurchlässigkeit: 7000 (Mü) -CB Rohrschellen verfügen über zwei gegen ein Herausfallen gesicherte Kreutzzschlitzverschlussschrauben  
\_ Produktmerkmale: -Alle Metallteile verzinkt -Anschlussgewinde M8/M10 -Temperaturbeständig von -45 C bis +105 C -Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102/1, Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102/1 als Teil eines Systems mit Rohren und Isolierung

### Produktanwendung:

Kühlung



Nummer 10-39874

Type CB

## Produkteigenschaften

|                          |              |                                      |                             |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Werkstoff der Schelle    | Elastomer    | Rohraußendurchmesser                 | 35 Millimeter               |
| Anschlussvorrichtung     | Innengewinde | Zulässige Nutzlast                   | 130 Newton                  |
| Anschlussmaß             | M8/M10       | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 105 Grad Celsius            |
| Anschlussvorrichtung     |              | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -45 Grad Celsius            |
| Mit eingeschäumtem Bügel | ✓            | Dichte Isolierung                    | 80 Kilogramm pro Kubikmeter |
|                          |              | Isolierstärke                        | 13 Millimeter               |
|                          |              | Isolierungslänge                     | 50 Millimeter               |