

# Technisch Gegevensblad

---

## SMHF

### Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHF 93-25/690
Artikelnummer	145569
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

pos.	omschrijving	toelichting	
L1	L1 lengte	in mm	690 mm
D1	D1 diameter beschermingskabel	in mm	93 mm

creaat nr:	datum / d.m.n:	W. naam / m.n.nm:	titel / n.b. / v.o.n.b.:
06.12.2021	06.12.2021	Ing	titel: specificatie in g.m.m. / met w.m. no. scale
22.12.2021	22.12.2021	W.	specificatie van de kabelnummer:
22.12.2021	22.12.2021	Verd	145569
			in de tekening / de tekening:
			145569
			1
			1
			1

Lengte L1	690 mm
Diameter D1 over protective liner	93 mm
Diameter cable min	25 mm
Diameter cable max	68 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	200 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	200 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	500 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	300 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	150 Stuks

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311005461

EAN-UPC	4010311005461			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	10	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	768	768	810	
Breedte (mm)	227	227	600	
Hoogte (mm)	102	102	520	
Netto gewicht (kg)	1.055	1.055	10.55	
Bruto gewicht (kg)	1.055	1.055	10.85	