

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-AC8 Deksel, 2x3p (1+1 geschakeld) Adels**

- Zwarte en witte delen gescheiden te schakelen.
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Artikelnr.:</b>       | <b>AT6873</b>  |
| EAN:                     | 8712259595320  |
| Verpakkingshoeveelheid   | 10 st.   |
| Aansluitdraden           | Ja   |
| Uitvoering               | Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier) |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP20   |
| Breedte                  | 100 mm   |
| Lengte                   | 125 mm   |
| Diameter                 |  |
| Soort bevestiging        | Klikken  |
| Kleur                    | Overig   |
| Diepte                   | 42 mm  |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1  |
| Vorm                     | Rechthoekig  |
| Met aansluitkabel        | Ja   |
| Aantal contactdozen      |  |
| Aantal 3 polige bussen   | 2  |
| Aantal 4 polige bussen   |  |
| Aantal 5 polige bussen   |  |
| Verzending               | 10   |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgemonteerde Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.