

Technisch Gegevensblad

SMHF

Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHF 93-25/400
Artikelnummer	145572
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	afmeting
L1	Lengte	400 mm
D1	Diameter over beschermingskabel	93 mm

creatie d:	06.12.2021	ing:	af-keuring in gebruik / not even toe scale
doel d:	22.12.2021	nr:	afkeuring / not toe nummer:
val d:	22.12.2021	verh:	145572
BBC		in de vorm / die categorie:	
CELLPACK		CEPOLO 145572	
Electrical Products		af-keuring / not toe:	
		1	
		af-keuring / not toe:	
		1	

Lengte L1	400 mm
Diameter D1 over protective liner	93 mm
Diameter cable min	25 mm
Diameter cable max	68 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	400 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	250 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	100 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311005447

EAN-UPC	4010311005447			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	20	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	438	438	595	
Breedte (mm)	222	222	395	
Hoogte (mm)	70	70	330	
Netto gewicht (kg)	0.55	0.55	11	
Bruto gewicht (kg)	0.55	0.55	11.3	