



Mureva behuizing met 3 blindplaten  
90x100mm voor Harmony  
bediening, -of signalerings  
apparatuur , (W) 138mm x (H)  
460mm

13993

EAN Code: 3303430139935

Prijs: 81,40 EUR

## Hoofd

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| range                     | Mureva                   |
| product name              | Mureva behuizing         |
| product or component type | Weerbestendige behuizing |
| enclosure type            | Interface kast           |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat      |

## Complementair

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| montage behuizing                 | Oppervlak                                                              |
| elektrische isolatieklasse        | Klasse II<br>Dubbele isolatie                                          |
| aantal openingen in interfacezone | 3                                                                      |
| aantal platen                     | 1 voor 65 x 85 stopcontacten<br>3 voor besturingen met drukknop        |
| meegeleverde apparatuur           | 1 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang<br>3 plaat voor drukknopregeling |
| type frontplaat                   | Ondoorzichtig                                                          |
| aantal voorgestante PG ISO        | 3                                                                      |
| materiaal kast                    | Zelfdovend polymeer                                                    |
| afmeting basis                    | 90 x 100 mm                                                            |
| breedte                           | 138 mm                                                                 |
| hoogte                            | 460 mm                                                                 |
| diepte                            | 160 mm                                                                 |
| inwendige diepte                  | 88 mm                                                                  |
| kleur                             | Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)                                       |

## Omgeving

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| standards            | EN 50262<br>IEC 60670<br>IEC 61439-3<br>IEC 60695-2-1 |
| vuurbestendigheid    | 650 °C conform aan IEC 60695-2-1                      |
| IP beschermingsgraad | IP65 conform aan IEC 60529                            |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IK beschermingsgraad</b>                  | IK09 conform aan EN 50102                                                                         |
| <b>Omgevingskenmerken (UV)</b>               | UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010<br>UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013 |
| <b>overvoltage category</b>                  | II                                                                                                |
| <b>ambient air temperature for operation</b> | -25...60 °C                                                                                       |

## Verpakkingseenheid

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE      |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 15,5 cm  |
| <b>Package 1 Width</b>              | 17,0 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 47,0 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 1,31 kg  |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | P12      |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 66       |
| <b>Package 2 Height</b>             | 80,0 cm  |
| <b>Package 2 Width</b>              | 80,0 cm  |
| <b>Package 2 Length</b>             | 120,0 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 98,46 kg |

## contractuele waarborg

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 6                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking                     |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 26 %                                                                     |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>            | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                  | 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0                                     |
| REACH-regelgeving                            | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| Halogeenvrije status                         | Halogeenvrij product                                                     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | No                                |