


100-MG16: Mantel Gas Ø16x2 100m



Kommerzielle Informationen

Die Schutzrohre sind aus Polyethylen hergestellt und bieten Wasser- und Gasrohren während der Ausführung der Bauarbeiten zusätzlichen Schutz.

Die Schutzrohre können in verschiedenen Farben geliefert werden.

Grundmaße der Einheit

Höhe	25 mm
Länge	1.000 mm
Breite	25 mm
Nettogewicht	0,058 kg

Zertifikate

KOMO

Anwendungen

Gas

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Öl & Gas, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polyethylen (PE)	Geeignet für Rohrdurchmesser	14 18 Millimeter
Ausführung	geschlossen	Rohraußendurchmesser	25 Millimeter
Art der Verriegelung	sonstige	Innerer Innendurchmesser	20 Millimeter
Farbe	gelb	Min. Biegeradius	70 Millimeter
Streifenfarbe	ohne	Länge	100 Meter
Mit thermischer Isolierung	✗	Stärke thermische Isolierung	0 Millimeter
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗	Außendurchmesser der thermischen Isolierung	0 Millimeter
		Lambdawert	0 Watt / m Kelvin