

Technisch Gegevensblad

SMHF

Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHF 120-28/430
Artikelnummer	145574
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	toelichting	
L1	L1 lengte	in mm	430 mm
D1	D1 diameter beschermingsmantel	in mm	120 mm

omschrijving / d.m.n.	afmeting / in mm	toelichting / opmerking	hoeveelheid / stuks
omschrijving	afmeting	toelichting	hoeveelheid
CEPOOLO 145574	145574		1
CELLPACK Electrical Products			

Lengte L1	430 mm
Diameter D1 over protective liner	120 mm
Diameter cable min	28 mm
Diameter cable max	94 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	200 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	200 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	500 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	300 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	200 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311005478

EAN-UPC	4010311005478		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	472	472	
Breedte (mm)	223	223	
Hoogte (mm)	82	82	
Netto gewicht (kg)	0.668	0.668	
Bruto gewicht (kg)	0.668	0.668	