

Aftakdoos

## WKE 203 SL



### WKE 203 SL

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 86228301

Afmetingen: 115 x 115 x 93 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66,  $U_i=450V$  AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), inwendige schroefdraad, M25, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, met schroefloze rijenklemmen Wago TopJobS, behuizing van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, kabeldoos 3-polig, klemvermogen per pool  
4 x 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>**

**Meegleverd toebehoren:  
3 kabelwartels M25, afdichtbereik 6 - 15 mm,  
pluggenset  $\varnothing$  6 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm <sup>2</sup>
max. aderdiameter (ader aftakken):	4 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	3
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Extra features

Toepassingsbereik:	Verbinden en aftakken
--------------------	-----------------------

### Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	93 mm
Gewicht:	1.45 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0

### Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902668656
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	1.4571

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen](#)

**Kabelwartel**

