



KOEPEL BEHUIZING

KUK



KUK

koepel behuizing

90 x 40 x 55 mm

Artikelnummer: 97055001

koepeldoos voor betonbouw, als plafonduitgang in stortbeton of prefab betonbouw

als wand-plafond-verbinding in betonpanelen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	90 mm
Lengte:	40 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

Geschikt voor inbouwdozen:	Ja
Geschikt voor centraaldozen:	Ja
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja

Toebehoren

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

RVB 20 - buisverbinder



KOEPEL BEHUIZING

KUK

Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

WED - verruimer