

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returffjeder), side-jord og betjeningsknap, white


101-66930

E-Nr.:34 17 816 729

4 års
garanti

Afdækning til stikkontakt med afbryder, sidejord og betjeningstryk. Der følger ikke skruer med, afdækningen klikkes blot på indsatsen, hvilket muliggør hurtigere installation. Den flade afdækning har et lille gennemsigtigt tryk, der viser LED-status samt tænder og slukker for smart stikkontakten.

Farve: white



Tekniske data

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returffjeder), side-jord og betjeningsknap, white. Når alle komponenter er monteret (ramme, afdækning og indsats), er der ingen synlige metaldele.

- Funktion: Bagsiden af den kantløse og skrueless afdækning har 4 kanter, der passer i de 4 hjørneudskæringer i en indsats til en smart stikkontakt. To ekstra sidestøtter forhindrer utilsigtet udtrækning af afdækningen fra indsatsen.
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Demontering: Til afmontering af centralpladen er den flade kant udstyret med to fordybninger. Centralpladen kan nemt afmonteres ved hjælp af en kærnskruetrækker.
- Kapslingsklasse: IP20-D
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP20-D.
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 45 x 51.7 x 16 mm
- Certification marks: KEMA, ÖVE, VDE
- Godkendelse: CE

