
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
HD-Schlauch RP Pro III 1/2"	V12102000	8414162080244

Stammdaten

Bezeichnung Variante	HD-Schlauch RP Pro III 1/2"
Artikelnummer	V12102000
EAN/GTIN	8414162080244
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Dichtheitsprüfung
RO Produktgruppe	Prüfpumpen für Wasserleitungen
Nettogewicht	0,400 Kg
Bruttogewicht	0,400 Kg
Länge	10,000 Mm
Breite	10,000 Mm
Höhe	10,000 Mm
Versandgewicht	0,400 Kg
Verpackung Länge	1,000 Cm
Verpackung Breite	1,000 Cm
Verpackung Höhe	1,000 Cm
Verpackungsvolumen	1,000
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	40092200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Prüfen
Materialgruppe	Rabattgruppe 6
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	SAS
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	V121020
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	50 °C
Prüfbereich	0 – 40 Bár
Netzstecker Typ	Stecker-Typ E+F (CEE 7/7)
Leistung Pumpe	0 – 6 l/min
Netzfrequenz	50 Hz
Prüfmedium	Trinkwasser Glycol/Wassergemische Öl
eClass Code	27200392
Klassencode ECLASS	ACO169
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Prüfschlauch Prüfpumpen
Anwendungsvorteile	• Prüfschlauch mit 1/2" Adapter • geeignet für Prüfpumpe RP Pro III
Einsatzbereich	Der Hochdruckschlauch RP Pro III 1/2" bietet einen Prüfbereich von 0 – 40 bar und eine Leistung der Pumpe von 0 – 6 l/min.
Produktbeschreibung	Spezieller Schlauch für ROTHENBERGER Prüfpumpe RP Pro III zur Prüfung von Leitungssystemen mit 1/2" Anschlüssen.
Marketingtext	Der Hochdruckschlauch RP Pro III 1/2" bietet eine präzise Druckeinstellung dank des Ventils am Griff. Mit einer Arbeitsbereichstemperatur von 50 °C und einem Prüfbereich von 0 – 40 bar ist er vielseitig einsetzbar. Das Glycerin Manometer sorgt für gute Ablesbarkeit auch bei dynamischen Wechselbelastungen. Die optimale Gewichtsverteilung ermöglicht ein komfortables Tragen und verhindert Überlastungen der Pumpe. Die thermische Abschaltautomatik und das Aufstellungsschema am Gerät erleichtern die Handhabung und bieten eine direkte Funktionsübersicht.
Lieferumfang	Hochdruckschlauch, für RP PRO III, 1/2"

ETIM 8.0

Messkreiskategorie	sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
Set-Ausführung	No
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Mit Koffer/Tasche	No
Stecktechnik	sonstige
Max. Arbeitsspannung	0 V
Strombelastbarkeit	0 A
ETIM 8 Code	EC001195
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro)

ETIM 9.0

Messkreiskategorie	sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
Mit Koffer/Tasche	No
Set-Ausführung	No
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Stecktechnik	sonstige
Max. Arbeitsspannung	0 V
Strombelastbarkeit	0 A
ETIM 9 Code	EC001195
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro)

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro)
ETIM 10 Code	EC001195
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
Messkreiskategorie	sonstige
Mit Koffer/Tasche	No
Set-Ausführung	No
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige

ETIM 10.0

Stecktechnik	sonstige
Max. Arbeitsspannung	0 V
Strombelastbarkeit	0 A

Medien

Hauptbild



MamfileID: 364441
v12102000_hd_schlauch_rp_pro_iii_1_2_zoll_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 364442
v12102000_hd_schlauch_rp_pro_iii_1_2_zoll_p02.tif

Detailbild



MamfileID: 364443
v12102000_hd_schlauch_rp_pro_iii_1_2_zoll_d01.tif



MamfileID: 364444
v12102000_hd_schlauch_rp_pro_iii_1_2_zoll_d02.tif