

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys SK - Hulpcontactblok - Maakcontact + Verbreekcontact

LA1SK11

EAN Code: 3389110564006

**Prijs: 13,35 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
device short name	LA1SK
product or component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	LC1SK
werking hulpcontacten	Onmiddellijk
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35...6 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde

### Complementair

montagezone	Voorzijde
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947 690 V conform aan BS 5424 690 V conform aan VDE 0110 groep C 690 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC <= 400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 55 °C)
verbonden zekeringsvermogen	10 A gL conforming to IEC 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
width	27 mm
net weight	0,022 kg

### Omgeving

standards	CSA C22.2 Nr 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
product certifications	CB-regeling CE UKCA EAC cULus
IP beschermingsgraad	IP2x
beschermende behandeling	TC conform aan IEC 60068
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage	-50...70 °C
bedrijfshoogte	2000 m zonderverlies

---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	3,8 cm
------------------	--------

---

Package 1 Width	4,3 cm
-----------------	--------

---

Package 1 Length	5,5 cm
------------------	--------

---

Package 1 Weight	28,0 g
------------------	--------

---

Unit Type of Package 2	S01
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	60
------------------------------	----

---

Package 2 Height	15,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Width	15,0 cm
-----------------	---------

---

Package 2 Length	40,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Weight	1,855 kg
------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.