



WANDUITGANGSDOOS

WAD

WAD


wanduitgangsdoo

71 x 71 x 48 mm

Artikelnummer: 97056001

Wanduitgangsdoo voor betonbouw, 2-delig, voor het aansluiten van wandverlichting conform VDE 0100, met schroefgat voor verlichtingsarmaturen, combineerbaar, opening van 35 mm

geschikt voor achterzijde bekisting



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	48 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	2 x bis Ø 20 mm
--------------------------	-----------------

Toebehoren

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat



WANDUITGANGSDOOS

WAD

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja
Geschikt voor inbouwdozen:	Ja
Geschikt voor centraaldozen:	Nee