

Controllermodul til videodørtelefon, 2-leder

510-21400

E-Nr.:34 85 810 139

4 års
garanti

DIN-rail-adgangskontrolmodul er det centrale modul i Nikos 2-tråds videodørtelefon. Den forbinder den/de udendørs videoenhed(er) med den/de indendørs touchskærmen(e) og/eller internettet til brug for appen Niko Access Control.

- Strømforsyningsmodulet leverer en indgangsspænding på 24 V DC til bussen.
- Forbindelsen til (max 5) indendørs touchskærme 510-50000 og (max 2) udendørs videoenheder 510-31001.
- Opkoblingen til internettet. Dette gør det muligt for brugeren at styre installationen både indendørs og udendørs (via mobilnetværk som 3G, 4G eller WiFi) ved hjælp af mobile enheder (smartphones med iOS eller Android). Det sikrer også tidsstempler for alle tilsluttede interne videodørtelefoner og mobilenheder.

Dette modul har en knap til NULSTILLING, der genstarter alle tilsluttede enheder. Hver installation skal bestå af et controllermodul. Du kan registrere din eksterne videodørtelefon via appen Niko Access Control (Android eller iOS), så du kan styre installationen fra din smartphone.



Tekniske data

Controllermodul til videodørtelefon, 2-leder

- Forsyningsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Teknik for ledningsføring: 2-tråds
- Kabelkapacitet (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Kabelkapacitet: 0,25 – 1,5 mm²
- Maksimalt antal eksterne videodørtelefoner: 2
- Maksimalt antal interne videodørtelefoner: 5
- Maksimalt antal dørlåse: 2
- Monteringsmetode: DIN-skiner
- Omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
- Farve: hvid
- Dimensioner (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm (8 TE)
- Kapslingsklasse: P20
- kabelføring: 2-tråds, AWG24 til AWG16
- elektrisk dørlås: 12 V ac – 1 A
- dørlåsrelæ: 24 V – 1 A
- lyd giverrelæ: 24 V – 1 A
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Vægt: 337 g
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Godkendelse: CE

niko

CE

www.niko.eu

niko

510-24400 - 15-02-2023