



WANDUITGANGSDOOS

# WAD

## WAD

### wanduitgangsdooos

71 x 71 x 48 mm

Artikelnummer: 97056001

wand uitgangsdooos voor betonbouw, voor het aansluiten van wandverlichting conform VDE 0100, met schroefgat voor verlichtingsarmaturen, combinatiemogelijkheden, opening van 35 mm

geschikt voor achterzijde bekisting



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte:  | 71 mm |
| Hoogte:  | 48 mm |

### Materiaal

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Kast:   | Polypropyleen, Copolymeer |
| Deksel: | Polypropyleen, Copolymeer |

### Andere eigenschappen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| kleur:              | andere |
| functiebehoud:      | zonder |
| Zware metalen-vrij: | Ja     |
| PVC-vrij:           | Ja     |
| Siliconenvrij:      | Ja     |

## Toebehoren

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor



## WANDUITGANGSDOOS

# WAD

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad:                                 | IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | k.A.                                     |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |
| Geschikt voor inbouwdozen:                         | Ja                                       |
| Geschikt voor centraaldozen:                       | Nee                                      |

LST - stands apparaat

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang

STH 170 - draagstang

STH 190 - draagstang

STH 230 - draagstang