

**SKR****CODESLOT MET 100 CODES EN INGEBOUWDE LEZER, 500 BADGES**

Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen Met geïntegreerde RFID-lezer en Mifare-technologie 500 programmeerbare en zelflerende configureerbare proximitysleutels. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Opening met code, met badge of met code en badge. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 122 x 90 x 19 mm.



**SKR**

**CODESLOT MET 100 CODES EN INGEBOUWDE LEZER, 500 BADGES**

Inschakeling alarm	Ja
Productkleur	Staal
Opbouwmontage	Ja
Beschikbare aantal	100 + 1 supercode
Lengte de codes (cijfers) (n°)	3 ÷ 6
Min. stroomverbruik	70 (standby + achtergrondverlichting geactiveerd @ 13.98VDC)
Max. stroomverbruik	170 (2 relais en zoemer ON@13.98VDC)

**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Beheer van een tijdgestuurde inang	Ja
Beheer relais buiten	Ja
Het regelen tijdsgechakelde relay (s) (secs)	1 ÷ 99
Toegangscontrolesysteem	Ja

**HARDWAREFUNCTIES**

Totale drukknoppen	13
Achtergrondverlichting de toetsen	Ja
Aantal relay	2
Relais monostabiel en bistabiel	Ja

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsspanning	12÷33VDC / 12÷24VAC
------------------	---------------------

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
IP-Codering	IP54