




Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Grijs RAL 7035
IP waarde	IP56	Materiaal	Technopolymeer GWPLAST 75
Mechanische weerstand	IK08	Effectieve hoogte van bodem	63 mm
Interne afm. LxHxD (mm)	100 x 100 x 80	Max. Ø gaten mogelijk	48 mm
Dekselschroeven (aantal en type)	4 - RVS	Toepassing	Normale verbindingen
Gloeidraadtest	650 °C	Deksel	Gewoon geschroefd
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	02210	Thermodruk met kogel	85 °C
Koppel schroeven aandraaien	1 NM	Type bodem	Hoog vermogen
Muren	Glad	Accessoires voor isolatieherstel	GW44622

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



II (volgens IEC 61140 normen)

IP

IP56

IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-25 +60 °C

HF

Halogeenvrij conform EN 60754-2



85 °C

STANDARDS/APPROVALS

