



PrismaSeT S, Modulaire verdeler, Opbouw, Metaal, 6x24 modules, 1 aardingsblok, Zonder deur

LVSST624

EAN Code: 3606481076991

Prijs: 668,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product name	S
product or component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
beschrijving kast/cel	Aan de wand gemonteerde kast
montage behuizing	Oppervlak

Complementair

breedte	Totaal: 570 mm
hoogte	Totaal: 1106 mm
diepte	Totaal : 191 mm
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal horizontale rijen	6
totaal aantal modules (18 mm)	144
aantal modules van 9 mm	288
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	6 labelbescherming 6 strip voor blindplaat 1 klemmenblok 4 kabelclips 6 modulaire plaat
type frontplaat	Modulair
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
verwijderbare delen	DIN rail
vermogensdissipatie in W	169 W
In toegekende stroomsterkte	160 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
aantal klemmenblokken	1 aarding met 72 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² voor aarding

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 9 x 6...25 mm² InstEEK (aarding) , 63 x 1,5...4 mm² (flexibel) InstEEK (aarding) , 63 x 6 mm² (stijf of bedraad)
locking options description	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Behuizing: metaal Frontpaneel: technoplastic
net weight	20,350 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003)
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

vuurbestendigheid	Frontpaneel: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP30 zonder deur IP41 met deur
IK beschermingsgraad	IK08 zonder deur IK09 met deur
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	61,0 cm
Package 1 Length	115,5 cm
Package 1 Weight	22,5 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	96,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	100,5 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	93
--	----

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	30 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

