

Passtuk 2 voor data-outlet(s)

170-65201



Passtuk 2 kan gebruikt worden voor installatie voor 1 outlet en kan gebruikt worden voor oa. Systemax

Technische kenmerken

Passtuk 2 voor data-outlet(s)

Het passtuk is op de voorzijde en achterzijde voorzien van de onuitwisbare gravure 2. Het passtuk 2 is geschikt om 1 outlet te integreren van o.a. het merk Systemax. De outlet wordt langs de achterzijde in het passtuk geklikt. Het passtuk is vervaardigd uit donkergrijze pc+asa, voldoet aan een gloeidraadproef van 650°C en is halogeenvrij. Op de 4 hoeken is het passtuk voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect wordt gepositioneerd t.o.v. het passtuk. Tevens heeft het passtuk boven en onderaan saphaken voor het vasthouden van de centraalplaat. Het passtuk 2 kan gemonteerd worden in een inbouwraam 45x45mm of een installatiekanaal met dekselhoogte 45mm. Ofwel monteert men één passtuk centraal, ofwel klikt men twee passtukjes naast elkaar. Naargelang de gekozen oplossing kan men afwerken met een vlakke centraalplaat voor 1 outlet of een vlakke centraalplaat voor 2 outlets (al dan niet met eendoorzichtig tekstveld). In de lege Mini-Patch verdeler kan passtuk 2 als dubbele uitvoering in een 45x45mm-opening geïntegreerd worden. Afmetingen passtuk 2: 22,5x45mm

- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 20.7 mm x 44.8 mm x 20.1 mm
- Markering: CE

