

## SMH3...MS6

### 3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen SMH3...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden. Geschikt voor persverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH3 50-150 MS6
Artikelnummer	145633
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot diameterbereik
	Direct operationeel
	Grote mechanische sterkte
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

pos.	van na tekening	van tekening na	afmeting
1	L	Length	1000 mm

creatie d:	20.12.2021	type	afmeting	afmeting / d in mm:
check d:	22.12.2021	type	afmeting	afmeting / d in mm:
update d:	22.12.2021	type	afmeting	afmeting / d in mm:
				afmeting / d in mm: <b>50-150 mm</b> afmeting / d in mm: <b>CEPOOR 14533</b>

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	25 mm
Length Connector 12kV max	135 mm
Lengte L	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	150 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Binnenmantelmof
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbus
	Rolveer
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004297

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	10	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	1043	1043	1200	
Breedte (mm)	174	174	800	
Hoogte (mm)	152	152	770	
Netto gewicht (kg)	1.289	1.289	12.89	
Bruto gewicht (kg)	1.289	1.289	31.09	