


## VDSK-26: Doorverbinder voor montage op verdeler of verlengstuk Ø26



### Commerciële informatie

Kunststoffen doorverbinder voor montage op verdeler (Vrouwelijk)

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 40 mm           |
| Lengte                | 66 mm           |
| Breedte               | 40 mm           |
| Netto gewicht         | 0,050 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 27,0 Millimeter |

#### Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                           |                                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 26 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Lengte                                | 66 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 2              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Aandraaimoment                        | 0 0 Newton meter      |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Vorm                                 | Recht                                     |                                       |                       |
| Verlopend                            | ✗                                         |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                                         |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Insteek (push-fitting)                    |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Wit                                       |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)  |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                         |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                         |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                         |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                    |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                         |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met aansluitingsindicator            | ✗                                         |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                         |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                         |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                         |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                         |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                         |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                         |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✓                                         |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                         |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                         |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                                         |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                         |                                       |                       |