

SMH3...MS6

3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen SMH3...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH3 120-300 MS6
Artikelnummer	145635
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot diameterbereik
	Direct operationeel
	Grote mechanische sterkte
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	van na tekening	van tekening na	
1	Lengte	Lengte	1200 mm

creatie ref:	creatie / d datum:	W status / status:	afbeelding nr / tekening nr:	aanpak / tekening:
	22.12.2021	Ing		afbeelding nr / tekening nr / van een van de kabel
check ref:	22.12.2021	Wp		aanpaknummer r / van de tekening:
afbeelding nr:	22.12.2021	Wchd	145635	aanpak / tekening:
			aanpaknummer r / tekening nr:	aanpak / tekening:
			51443 120-300 M56	1
			aanpaknummer r / van de tekening:	aanpak / tekening:
			CEPOOSE 145635	1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	40 mm
Length Connector 12kV max	150 mm
Lengte L	1200 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	300 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Binnenmantelmof
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbus
	Rolveer
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004303

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	1260	1260	1200	
Breedte (mm)	220	220	800	
Hoogte (mm)	170	170	1700	
Netto gewicht (kg)	2.177	2.177	65.31	
Bruto gewicht (kg)	2.177	2.177	105.28	