



MASTERCcolour CDM-TC



MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

De meest compacte gasontladingslampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G8.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	5.800 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	89
Booglengte O (nom.)	5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Spanning (nom.)	88 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-TC


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Productgegevens	
Lampafwerking	Helder	Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Lampmateriaal	Kwartsglas met UV-block	Volledige productnaam	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Lampvorm	T14	Full EOC	87115002127515
Nettogewicht (per stuk)	0,010 kg	Bestelcode	8711500212757
Keurmerken en classificaties		Materiaalnr. (12NC)	928094605131
Energie-efficiëntieklasse	G	Lokale code	CDMTC70W842
Kwikinhoud (Hg) (max.)	7 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	7 mg	EAN/UPC - product/behuizing	8711500212757
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh	Numerator - Dozen per buitendoos	12
EPREL-registratienummer	473356	EAN/UPC - Case	8711500212764
CE-markering	Ja		

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Levensduur



LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

