

1.05 CELO Normaalplug F

Nylon PA6 en UV-bestendig



De standaardplug uit hoogwaardig nylon is toepasbaar in vele ondergronden. De vier weerhaken voorkomen het meedraaien van de plug en de gecentreerde schroefgeleiding voorkomt het zijdelings uitbreken van de schroef tijdens de montage.

De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde.
- 2 Verouderd niet.
- 3 De vier weerhaken voorkomen meedraaien.
- 4 Diepe vertanding voor optimaal grip.
- 5 UV bestendig.
- 6 Temperatuur -40 tot + 80 graden.


De ondergronden



Baksteen




Niet gescheurd



Kalkzandsteen

Beton



Cellenbeton



Gescheurd

Beton

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.
- 4 Kies de juiste schroef diameter.



CELO Normaalplug F

Nylon PA6 en UV-bestendig



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Schroef- dikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
F 4	500204	4	20	4	20	25	2-3	200	12000
F 5	500105	5	25	5	25	35	2.6-4	100	6000
F 6	500106	6	30	6	30	40	3.5-5	100	6000
F 7	500107	7	30	7	30	40	4-5.5	50	3000
F 8	500108	8	40	8	40	55	4.5-6	100	2700
F 10	500110	10	50	10	50	70	6-8	50	1350
F 12	500112	12	60	12	60	80	8-10	25	675
F 14	500114	14	70	14	70	90	10-12	20	540
F 16	500116	16	80	16	80	100	12-14(1/2")	10	270
F 20	500120	20	90	20	90	120	16(5/8")	5	135

