



## Productinformatie MM10492



### Specificaties

|               |            |         |        |
|---------------|------------|---------|--------|
| Product groep | Toebehoren | Hoogte  | 190 mm |
| Lengte        | 155 mm     | Breedte | 296 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Bijbehorende producten:



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Productnaam       | MM11144      |
| Product groep     | Armatuur     |
| Lamp voet         | Geïntegreerd |
| Lampvermogen      | 3 W          |
| Stroom            | 150 mA       |
| Nom. bedrijfsduur | 0-3 u        |
| Kleurtemperatuur  | 6500 K       |
| Spanning          | 220-240 V    |
| Ra waarde         | 70           |
| Lumen/watt        | 10 lm/Watt   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Noodverlichting    | Geïntegreerd |
| Lichtstroom        | 35 lm        |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP20         |
| Beschermingsklasse | II           |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u      |
| Lengte             | 75 mm        |
| Hoogte             | 228 mm       |
| Breedte            | 316 mm       |
| Powerfactor        | 0.4 >        |
| Type dimming       | Niet dimbaar |

Auto  
test

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Productnaam       | MM11050      |
| Product groep     | Armatuur     |
| Lamp voet         | Geïntegreerd |
| Lampvermogen      | 3 W          |
| Stroom            | 150 mA       |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u          |
| Kleurtemperatuur  | 6500 K       |
| Spanning          | 220-240 V    |
| Ra waarde         | 70           |
| Noodverlichting   | Geïntegreerd |


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lichtstroom        | 35 lm       |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden |
| IP-classificatie   | IP20        |
| Beschermingsklasse | I           |
| IK-classificatie   | IK02        |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u     |
| Lengte             | 54 mm       |
| Hoogte             | 196 mm      |
| Breedte            | 316 mm      |
| Powerfactor        | 0.4 >       |

Auto  
test



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Productnaam       | MM10488      |
| Product groep     | Armatuur     |
| Lamp voet         | Geïntegreerd |
| Lampvermogen      | 3 W          |
| Stroom            | 150 mA       |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u          |
| Kleurtemperatuur  | 6500 K       |
| Spanning          | 220-240 V    |
| Ra waarde         | 70           |
| Noodverlichting   | Geïntegreerd |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lichtstroom        | 35 lm       |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden |
| IP-classificatie   | IP20        |
| Beschermingsklasse | I           |
| IK-classificatie   | IK02        |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u     |
| Lengte             | 54 mm       |
| Hoogte             | 196 mm      |
| Breedte            | 316 mm      |
| Powerfactor        | 0.4 >       |



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Productnaam       | MM10487      |
| Product groep     | Armatuur     |
| Lamp voet         | Geïntegreerd |
| Lampvermogen      | 3 W          |
| Stroom            | 150 mA       |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u          |
| Kleurtemperatuur  | 6500 K       |
| Spanning          | 220-240 V    |
| Ra waarde         | 70           |
| Lumen/watt        | 10 lm/Watt   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Noodverlichting    | Geïntegreerd |
| Lichtstroom        | 35 lm        |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP20         |
| Beschermingsklasse | I            |
| IK-classificatie   | IK02         |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u      |
| Lengte             | 24 mm        |
| Hoogte             | 196 mm       |
| Breedte            | 316 mm       |
| Powerfactor        | 0.4 >        |





## Fysieke eigenschappen

|                |            |              |                 |
|----------------|------------|--------------|-----------------|
| Product groep  | Toebehoren | Uitvoering   | Inlegvel/-plaat |
| Lichtverdelers | Overig     | Montagewijze | Overig          |
| Materiaaldikte | 1 mm       |              |                 |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Lengte        | 155 mm | Verpak.breedte   | 300 mm |
| Hoogte        | 190 mm | Verpak.hoogte    | 160 mm |
| Breedte       | 296 mm | Gewicht (netto). | 30 gr  |
| Verpak.lengte | 5 mm   |                  |        |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|

## Toepassings eigenschappen

|                     |           |              |                      |
|---------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Herkenningssafstand | 29 m      | Richting     | Rechtdoor/naar boven |
| Betekenis pictogram | Vluchtweg | Dubbelzijdig | Nee                  |